

**Уважаемые партнеры!**

Предлагаем к поставке Автогрейдер (6х6, полный привод) XCMGGR215Ac двигателем Cummins 6СТА8.3 (EuroII), КПП ZF 6WG-200, экспортной модификации 2017 года выпуска, в наличии, согласно приложенной спецификации:

**Цена 8'790'000-00 руб.\***, в т. ч. НДС\*\* за одингрейдер в г. Благовещенск, с ПСМ (утилизационный сбор включен в стоимость).

**Срок поставки 20 суток с момента заключения договора.**

*Предлагаем гибкую и поэтапную схему оплаты.*

*Это позволит вам контролировать все стадии выполнения контракта: от производства техники до доставки в ваш адрес.*



\* Цена в Российских рублях действительна при курсе доллара США, установленного ЦБ РФ на дату составления предложения и может быть скорректирована с учетом изменения курса.  
 \*\*НДС с Утилизационного Сбора не предусмотрен.



**СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

<b>Базовая спецификация</b>	<b>Показатели</b>
Модель двигателя / класс экологичности	XGMA XG955H (Cummins 6CTA8.3) Euro II
Номинальная мощность / при скорости вращения	160kW/2200rpm
Размеры (ДхШхВ)	9180×2625×3300mm
Рабочий вес (стандартный)	16800 kg
Нагрузка на переднюю ось	4950 kg
Нагрузка на заднюю ось	11850 kg
<b>Технические характеристики</b>	
Скорость движения, вперед	1/5, 2/8, 3/11, 4/19, 5/23, 6/38 km/h
Скорость движения, обратная	1/5, 2/11, 3/23 km/h
Тяговое усилие (f = 0,75)	82 KN
Максимальная подъемпреодолеваемость	20%
Давление в шинах	260 kPa
Рабочее гидравлическое давление	16 MPa
Давление передачи	1.3~1.8MPa
Макс. угол поворота передних колес	±50°
Макс. угол свеса передних колес	±17°
Макс. угол колебаний передней оси	±15°
Макс. угол колебаний шкалы баланса (качание оси)	15°
Угол шарнира рамы	±27°
Мин. радиус поворота с помощью шарнира	7.3m
Передний мост	ведущий, с объемным гидроприводом колес
Колесная база	6266 mm
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	430 mm
<b>Отвал основной</b>	
Максимальный подъем над землей	450mm
Максимальная глубина резки	500mm
Максимальный угол положения лезвия (откоса)	90°
Угол резания лопастей (угол реза грунта)	28°—70°
Круговое вращение	360°
Ширина плиты × высота	4270×610mm
<b>Шины</b>	
Типоразмер шин	17.5-25 RP12
<b>Объемы жидкостей и емкостей</b>	
Топливный бак (л)	250
Моторное масло (л)	24
Система охлаждения (л)	50
Бак для гидравлической жидкости (л)	180
Трансмиссия и гидротрансформатор (л)	46
КПП, (л)	38
<b>Узлы и агрегаты</b>	<b>Производитель</b>
Двигатель	Dongfeng Cummins



Тормозная система	Rexroth (Германия)
Панель приборов кабины	VDO (Германия)
Ведущий задний мост	Meritor (США – КНР)
Трансмиссия	ZF (Германия)
Гидравлика	Rexroth (Германия)
Кабина	ROPS/FOPS
<b>Дополнительное оборудование (предустановлено)</b>	<b>Наименование</b>
1	Передний отвал
2	Рыхлитель
3	Кондиционер

**ОПЦИИ:**

1. Кондиционер (уже учтен в стоимости и предустановлен);
2. ультразвуковая или лазерная система автоматического нивелирования Topcom или MOBA;
3. передний отвал (уже учтен в стоимости и предустановлен);
4. рыхлитель(уже учтен в стоимости и предустановлен);
5. кирковщик.

Данные опции не входят в базовую конфигурацию грейдера

**СХЕМА:**

